

BMD KAMINANSCHLUSS PLISSIERT

Der BMD Kamin- und Wandanschluss dient der Abdichtung aller aufsteigenden Bauteile und garantiert ein hohes Maß an Sicherheit und Abdichtung.

Das Material ist überdurchschnittlich UV-beständig, wasserfest und bietet aufgrund der rückseitig ganzflächig aufgetragenen Butylklebebeschichtung eine schnelle und andauernde Haftfestigkeit. Die selbstklebende Rückseite und extreme Formbarkeit ermöglichen eine unkomplizierte und schnelle Verarbeitung. Die sehr flexible und kalottengeprägte Aluminiumoberfläche macht eine ganz individuelle Verlegung und konturgenaue Anpassung an den Dachverlauf bzw. Untergrund möglich. Selbst Eckausbildungen stellen kein Problem mehr dar.

Anwendungsbereiche

- Abdichtung und Verarbeitung im Dachbereich
- Anschluss an aufsteigenden Bauteilen (z.B. Durchdringung, Gaube, Kamin u. Wand)
- Schornstein, Erker, Dachfenster
- Verbindungselement zwischen Dach und Wandflächen

Besondere Eigenschaften

- Dauerhaft UV-Beständig
- Dauerhafte Witterungsbeständigkeit (gegen Regen, Frost und Feuchte)
- Vielseitig einsetzbar

technische Daten

- Material: Aluminium plissiert
- Stärke: ca. 1,4 mm
- Klebstoff: einseitig, vollflächiger Butylkleber

Rollenlänge: 5 m

Rollenbreite: 300 mm

