

BMD SANIERUNGS- UND RENOVIERUNGSDAMPFBREMSE

Unsere CE-zertifizierte Aktivdampfbremse ist die ideale Lösung für ein gesundes und angenehmes Raumklima für Neubau und Sanierung: sie nimmt die Feuchtigkeit schnell auf und gibt sie kontrolliert nach außen ab, so ist ihre Dämmung sicher vor Durchfeuchtung (und daraus resultierendem Schimmel). BMD Aktiv- und Sanierungsdampfbremse ist diffusionsoffen, zugabweisend und luftdicht. So schützt sie ihre Dämm- und Tragekonstruktion vor Feuchtigkeit und ihr Gebäude vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegung. Bei fachgerechter Verarbeitung bietet unsere Aktiv- und Sanierungsdampfbremse absolute Sicherheit gegen Tauwasserausfall. Der dreilagige Aufbau sorgt nicht nur für die ganzjährige Atmungsaktivität. Die PEHD-Fadenverstärkung bringt zusätzlich Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit. Das geringe Flächengewicht wie auch das fast transluzente Material erleichtern die Verarbeitung. Die Aktiv- und Sanierungsdampfbremse wird von innen über Dämmung und Tragekonstruktion verlegt, im Sanierungsfall kann sie auch von außen auf den Sparren angebracht werden.



Technische Daten

Brandklasse E (EN 13501-1)
Reißfestigkeit: längs 137 N/50mm, quer 130 N/50mm (EN 12311-1)
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80
Wasserdichte: wasserdicht (W1)
Sd-Wert: 2-5 m (EN- 1931)
Flächengewicht: 112 g/m²
Auslegefläche: 37,5 m² und 75 m²

Rollenlänge: 25 und 50 m
Rollenbreite: 1,5 m