BMD Nageldichtband

3 × 50 mm × 30 lfm. | Gelb

Einseitig selbstklebendes PE-Schaumband als Dicht-, Trenn- und Ausgleichslage für geeignete Dach- und Anschlusskonstruktionen.

- ✓ **Einseitig selbstklebend**
  Hotmelt-Klebstoff mit hoher Anfangsklebkraft
- ✓ **Geschlossenzelliger PE-Schaum**
  Chemisch vernetztes Polyethylen
- ✓ **Vielseitig einsetzbar**
  Dach, Trockenbau und geeignete Anschlüsse

Technische Daten

Material	Chemisch vernetzter Polyethylenschaum (PE)
Zellstruktur	Geschlossenzellig
Klebeschicht	Hotmelt, einseitig selbstklebend
Materialstärke	3 mm
Bandbreite	50 mm
Rollenlänge	30 laufende Meter
Farbe	Gelb
Lagerung	12 Monate ab Produktion; trocken, ca. +18 °C

EINSATZBEREICH

Dicht- und Ausgleichslage unter geeigneter Konterlattung; Trennlage an geeigneten Profil- und Bauteilanschlüssen.

VERARBEITUNG

Untergründe trocken, sauber, staub- und fettfrei halten. Band spannungsfrei aufbringen und fest andrücken.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Die Eignung für Untergrund, Dachbahn und Konstruktionsaufbau vor der Anwendung prüfen. Das Band kann zur Schallentkopplung beitragen; eine bestimmte Schalldämmleistung ist nicht nachgewiesen oder zugesichert.